

Contenitori per cartucce filtranti CONTENITORI IN POLIPROPILENE

FILTER FON

CARATTERISTICHE

Modello	FILTER FON
Materiale	PP
Attacchi	3" BSP F - DN 80 FLANGE DN8063 PN16

DATI DI PROGETTO

Max pressione d'esercizio	6 bar
Pressione di collaudo	9 bar
Pressione di scoppio	20 bar
Max temperatura d'esercizio	40°C
Test d'invecchiamento	100.000 cicli da 0 a 10 bar

CARTUCCE

N° cartucce	1
Tipo attacco	FON
Diametro interno minimo	76 mm
Diametro esterno massimo	147,5 mm
Altezze cartucce	23" - 40"



APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare

Codice	Finitura/specifica particolare	Altezza cartucce	In/Out	Portata a vuoto 2 bar (l/min)	Attacco	Quantità scatola	-
FILTERFON23FT	3"	23"	3" BSP F	1000	FON	1	
FILTERFON40FT	3"	40"	3" BSP F	1000	FON	1	
FILTERFON23DN80F	DN80F	23"	DN 80 FLANGE DN8063 PN16	1000	FON	1	
FILTERFON40DN80F	DN80F	40"	DN 80 FLANGE DN8063 PN16	1000	FON	1	