

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PIE FON

CARATTERISTICHE

Modello	PIE FON
Tipo	Polipropilene pieghettato
Altezza	23" - 40"
Micron	1 / 5 / 10 / 20 / 50
Efficienza	95%
Sanitizzazione a caldo	No

MATERIALE

Materiale filtrante	Polipropilene
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Nessuno

PRESSIONE

Max pressione d'esercizio	6 bar
Max differenza di pressione suggerita	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	80°C
-----------------------------	------

APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare

ALTRE APPLICAZIONI CON APPROVAZIONE SCRITTA DEL PRODUTTORE

Elettronico/Nucleare
Biotecnologia/Chimica fine
Alimentare/Bevande
Pitture vernici/Rivestimenti/Resine
Industria generale
Chimica di base/Petrolchimica
Galvanico
Farmaceutico/Cosmetico

Attacchi	FON
CODICE	FON



Codice	Altezza	Micron	Flow l/h ¹	Superficie filtrante	Quantità scatola	-
PIEFON2301	23"	1	10.000	1,80 m ²	1	
PIEFON2305	23"	5	15.000	1,80 m ²	1	
PIEFON2310	23"	10	15.000	1,80 m ²	1	
PIEFON2320	23"	20	15.000	1,80 m ²	1	
PIEFON2350	23"	50	15.000	1,80 m ²	1	
PIEFON4001	40"	1	20.000	3,00 m ²	1	
PIEFON4005	40"	5	30.000	3,00 m ²	1	
PIEFON4010	40"	10	30.000	3,00 m ²	1	
PIEFON4020	40"	20	30.000	3,00 m ²	1	
PIEFON4050	40"	50	30.000	3,00 m ²	1	



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura